

Wacom STU-430(STU-430-CH2)

Wacom STU-430 - Terminal de signature avec Écran LCD - 9.6 x 6 cm - électromagnétique - filaire - USB



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|  |   |
|--|---|
| Description du produit                 | Wacom STU-430 - terminal de signature - USB   |
| Type de périphérique                   | Terminal de signature   |
| Technologie de connectivité            | Filaire - USB   |
| Affichage                              | Écran LCD - 4.5" - 320 x 200  |
| Dimensions (LxPxH)                     | 16.1 cm x 17.4 cm x 1.1 cm  |
| Poids                                  | 279 g   |
| Technologie de détection de mouvements | Électromagnétique   |
| Résolution                             | 2540 lpi  |
| Précision                              | ± 0.5 mm  |
| Performances                           | 200 points par seconde  |
| Caractéristiques                       | Stylo sensible à la pression, alimentation par bus USB, emplacement pour stylo, verre trempé, emplacement de verrouillage de sécurité |
| Système d'exploitation requis          | Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32 bits   |

## Spécifications détaillées

### Général

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type de périphérique | Terminal de signature |
| Largeur              | 16.1 cm               |
| Profondeur           | 17.4 cm               |
| Hauteur              | 1.1 cm                |
| Poids                | 279 g                 |

### Appareil d'entrée

|  |                        |
|--|------------------------|
| Technologie de connectivité            | Filaire                |
| Interface                              | USB                    |
| Technologie de détection de mouvements | Électromagnétique      |
| Résolution                             | 2540 lpi               |
| Précision                              | ± 0.5 mm               |
| Performances                           | 200 points par seconde |
| Niveaux de pression                    | 1024                   |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Zone active | 9.6 cm x 6 cm |
|-------------|---------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Caractéristiques | Stylo sensible à la pression, alimentation par bus USB, emplacement pour stylo, verre trempé, emplacement de verrouillage de sécurité |
|------------------|---|

#### Affichage

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Écran LCD |
|------|-----------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Taille de la diagonale | 4.5" |
|------------------------|------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Densité par pixel | 0.3 mm |
|-------------------|--------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Résolution native | 320 x 200 |
|-------------------|-----------|

#### Extension/connectivité

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Interfaces | 1 x USB - USB de type A 4 broches |
|------------|-----------------------------------|

#### Divers

|                    |   |
|--------------------|---|
| Accessoires inclus | Stylo électronique, attache stylet, Câble USB (3 m) |
|--------------------|---|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Normes de conformité | AES, RSA; USB 2.0 |
|----------------------|-------------------|

#### Alimentation

|              |        |
|--------------|--------|
| Consommation | 1 Watt |
|--------------|--------|

#### Logiciels / Configuration requise

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Logiciel(s) inclus | Wacom sign   pro PDF |
|--------------------|----------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32 bits |
|-------------------------------|---|

#### Caractéristiques d'environnement

|  |      |
|--|------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
|--|------|

|  |       |
|--|-------|
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
|--|-------|

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 30 - 80 % (sans condensation) |
|-----------------------------------|-------------------------------|

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.